

5. Puumateriaalit



Materiaali

6 - 15 mm:n vaneriset työmaataulut ovat filmi-/viiravaneria. Erikoiskohteet myös 18 mm:n WISA-sp-vanerista. Vanerilevy on kestävä materiaali mainos- ja työmaatauluihin. Vanerilevyä käytetään n.1-5v kestävässä kohteissa. Ulkokestävyys on hyvä. Vanerista voidaan maalata vain reunat tai pohja- ja pintamaalaus esim. rakennuttajan ohjeen mukaan.

Ominaisuudet

Materiaali on raskas, n. 5-10 kg/m². Materiaali ei lämpölaajene eikä läpäise valoa. Vanerilevy voidaan kiinnittää suoraan seinään tai kilpitelineeseen. Jos teline on suunniteltu vanerilevylle sopivaksi, ei taustarimoja tarvita.

Levyn koko

Täyslevyt (12 ja 15 mm) 2500 x 1250 mm, 3000 x 1500 mm

Leikkaamme taulut myös haluttuihin määrämittoihin.

Tuotantotavat

Valmistamme kilvet ja mainospinnat kahdella eri tekniikalla:

1. reunat maalattu, päälle liimattu tarratuloste
2. vanerit kokonaan maalattu, tarratekstit, ja kuvat tarratulosteena tai suoraan kilpilevyyen tulostettuna.

Graffitisuoja voidaan lisätä tarvittaessa.

Sillä saadaan parempi kestävyys esim. naarmuuntumista ja ilkivaltaa vastaan.

Levyjen kiinnitys

Levyt kiinnitetään sopivan värisillä ja pituisilla ruuveilla telineeseen tai taustatukiin.



Levyt kiinnitetään sopivan pituisilla ja värisillä ruuveilla. Paineekyllästetyssä puussa on käytettävä RST- ruuveja