

73. Turvaopasteet

Paloturvaopaste 198 x 198 mm



Vaihtoehdot:

- 1) Muovi (1 mm styreeni), vain sisäkäyttöön heikon UV-värinkeston vuoksi.
- 2) Alumiinikilpi 1 mm, kaikkeen käyttöön.
- 3) Tarra (pvc) sisälle tai ulos, vaatii tasaisen liimauspinnan.
- 4) Jälkivalaisevana vaihtoehdot 1-3.

Poistumistieopaste 298 x 150 mm



Vaihtoehdot:

- 1) Muovi (1 mm styreeni), vain sisäkäyttöön heikon UV-värinkeston vuoksi.
- 2) Alumiinikilpi 1 mm, kaikkeen käyttöön.
- 3) Tarra (pvc) sisälle tai ulos, vaatii tasaisen liimauspinnan.
- 4) Jälkivalaisevana vaihtoehdot 1-3.

Varmista palotarkastajalta täytyykö kohteessa olla jälkivalaisevat kilvet.

Jälkiheijastava poistumistieopaste



Valmistamme erilaiset toiminta- ja poistumistieopasteet. Käyttökohteena hotellit, majoitusilat, sairaalat yms. Piirrämme huonekohtaiset kartat, joissa näkyy viranomaisten yhteystiedot, poistumistiet, palosammuttimet...

Katto- ja seinäkiinnike turvavaopasteeseen



Sama kiinnike sopii kilven sivu- tai yläreunaan.

On tärkeää käyttää lippukiinnikkeessä mekaanista kiinnitystä eli ruuvia. On myös parasta laittaa L-kiinnike molemmin puolin, jottei kiinnitys vääristä kohtisuoruutta seinästä.



2 puoleinen seinäkiinnike Vismus opasteena, lisää arvokkuutta