

86. Alue-, suunta- ja kohdeopasteet

Viki suuntaopaste



Viki ulko-opasteen jalkoina on alumiininen suorakaideputki 40 x 80 x 2 mm. Levymateriaali alumiini. Tekstipaneelit alumiinia. Paneelien koko vapaa. Opaste yksi- tai kaksipuoleinen. Asennus 80 kg:n opasteanturalla tai paikalla valaen. Vakioleveydet 800, 1000, 1200 ja 1500 mm. Opasteen korkeus max. 2000 mm

Opasteantura ja teräsjala



Viki-teräsjala.
Tukeva teräsjala betonin päälle tuleviin kiinnityksiin. Sinkittyä terästä. Suunniteltu Viki 40 x 80 mm runkoprofiilille. Läpipultti-kiinnitys. Kiinnitys betoniin tikkipulteilla, kiila-ankkureilla tai kemiallisella ankkurilla.



Viki-opasteantura.
paino n.60 kg. Maan alle tuleva betonipaino. Pultti-lukitus. Mahdollistaa opasteen irrotuksen myöhemmin esim. huoltotöiden yhteydessä.

Alumeo suuntaopaste, tekstipaneelit



Suuremmat suuntaopasteet valmistamme Alumeo-runkoprofiilista. Opaste voi olla yksi- tai kaksipuoleinen. Opasteeseen valaistus esim. Alumeo LED-palkilla. Opaste asennetaan valujaloilla paikalla valaen tai 100 kg:n Alumeo betonianturoilla. Opasteen koko vaikuttaa perustamistavan valintaan.

Koko

Rungon leveys 1500, 2000, 2500 ja 3000 mm
Rungon korkeus 1500, 2000, 2500 ja 3000 mm
Tekstipaneelien korkeus vapaa.

Alumeo alueopaste, tekstipaneelit



Suurikokoinen räätälöity 5 m korkea Alumeo-opaste vahvistetuilla jaloilla. Kaksipuolinen. Tekstipaneelit alumiinia 3000 x 800 mm. Valaistus 2 kpl MX125W valaisinorrella/puoli. Asennus Alumeo -teräsjaljoilla asiakkaan betonianturoihin.